

UNSERE NEUHEITEN:
Die neuen Bohrentgrater
BE 1005 und BE 1005 R



★ **LEISTUNGS-
STARK**

★ **IM 3-SCHICHT-BETRIEB
EINSETZBAR**

★ **KRAFTVOLL**



BIAX

Unsere Bohrentgrater



BE 1005 R



BE 1005

BE 1005 R BE 1005

Der BE 1005 R ist für den stationären Einsatz ausgelegt und kann an der stabilen Hülse gespannt werden. Das Gerät hat einen direkten Start.

Der BE 1005 ist ein durchzugstarkes Gerät mit Schubstart. Zur Aufnahme von Drehkräften bieten wir ein Ausgleichstativ an. Die Drehzahl ist bei diesem Gerät regelbar. Beide Geräte sind mit einer Spannange D 10mm ausgestattet.

BE 309 BE 805

Die geraden Bohrentgrater gibt es in zwei verschiedenen Größen für unterschiedliche Bohrungen.

Der Schubstart erleichtert die Handhabung. Auch die Regulierung der Drehzahl ist möglich.

BEG 309

Sollte ein korrektes Aufsetzen des Senkers nicht möglich sein, so empfiehlt sich diese Hebelvariante.

BEW 309 BEW 605 BEW 606

Diese Maschine in Winkelausführung ermöglicht das Entgraten von Bohrungen an sehr unzugänglichen Stellen, wie z.B. Löcher mit Querbohrungen, die von innen entgratet werden müssen.

BEW 605 K BEW 606 K

Diese Varianten der bewährten BIAX Bohrentgrater haben aufgrund ihrer kurzen Bauform eine verbesserte Krafthebelwirkung, so dass mit geringerem Druck entgratet werden kann.



BE 309



BE 805



BEG 309



BEW 309



BEW 605
BEW 606



BEW 605 K
BEW 606 K



Der neue BE 1005 auch mit Stativ lieferbar.

Bezeichnung:	BE 1005 R	BE 1005	BE 309	BE 805	BEG 309	BEW 309	BEW 605	BEW 606	BEW 605 K	BEW 606 K
Ventil:	extern	Schubstart	Schubstart	Schubstart	Hebelventil	Hebelventil	Hebelventil	Hebelventil	Hebelventil	Hebelventil
Abluftrichtung:	rückwärts	rückwärts	rückwärts	rückwärts	rückwärts	rückwärts	rückwärts	rückwärts	rückwärts	rückwärts
Drehzahl [min ⁻¹]: regelbar	550	0-550	0-900	0-500	0-900	0-900	0-500	0-600	0-500	0-600
Leistung [Watt]:	200	200	20	80	20	20	80	80	80	80
Luftverbrauch [l/min]:	440	450	150	280	150	150	300	300	300	300
Geräuschpegel [db (A)]:	73	76	71	71	71	71	71	71	71	71
Gewicht [g]:	1136	920	180	520	250	240	820	810	620	630
Max. Werkzeugaufn. [mm]:	10	10	3	8	3	3 Skt.	6	6,3 Skt.	6	6,3 Skt.
Max. Bohrungs-Ø [mm]:	29	29	5,5	24	5,5	10	24	14	24	14
Senker-Ø [mm]:	30	30	6	15/25	6	8 12	15 25	15	15 25	15
Kopfh. bei Senker-Ø [mm]:	-	-	-	-	-	20,0 21,5	40 48	26,5	40 48	26,5
Spannange:	ER 16/10 mm ZG 8/10 mm	ZG 8/10 mm	ZG 5/3 mm	ZG 7/8 mm	ZG 5/3 mm	-	6mm	-	6 mm	-
Schlaucheinheit:	001 366 578	001 366 578	001 366 549	001 366 548	001 366 549	001 366 549	001 366 548	001 366 548	001 366 548	001 366 548
		inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Bestell-Nummer:	150 800 810	150 800 800	150 800 710	150 810 901	150 800 745	150 800 725	150 810 930	150 810 925	150 810 931	150 810 927

Schmid & Wezel GmbH & Co. | Maschinenfabrik

Maybachstr. 2 | D-75433 Maulbronn | Tel. +49(0) 70 43/102-0 | Fax +49(0) 70 43/102-78

E-Mail: biax-verkauf@biax.de | Internet www.biax.de